

Au service des Professionnels de l'Automobile

Huiles moteurs tourisme

Conditionnement



ELAN SYNTHESIA 5W-40

Lubrifiant de technologie de synthèse aux propriétés exceptionnelles, conçu pour moteurs essence et diesel puissants et de haute technologie.

- Facilite les démarrages à froid.
- Réduit la consommation lors des premiers kilomètres.
- Recommandé en injection directe.

ACEA 04 : A3/B4, API : SL/CF / Niveau de performance, MB 229.3, Volkswagen : 502.00/505.00, BMW LL 98

ELAN TURBO 10W-40

Lubrifiant de synthèse pour moteurs essence ou diesel performants.

- Particulièrement adapté aux véhicules sportifs nécessitant une pression d'huile élevée.
- Convient aux multi-soupapes, pots catalytiques, moteurs suralimentés ou non.

ACEA 04 : A3/B4, API : SL/CF
Niveau de performance, MB 229.1, FIAT, FORD, OPEL, VW : 500.00/505.00



ELAN TOURISME 15W-40

Lubrifiant de conception très moderne pour tous les moteurs essence, diesel ou GPL.

- Polyvalent : avec ou sans turbo, pot catalytique.
- Miscible avec tous les lubrifiants du marché.

ACEA 04 : A3/B3, API : SL/CF / Niveau de performance, VW : 501.01/505.00, MB 229.1


Huiles moteurs utilitaires

ELAN EXTRA DIESEL 15W-40

Lubrifiant pour moteurs diesel à très hautes performances, suralimentés ou non.

- Adapté à des conditions d'utilisation sévères.
- Convient également aux moteurs essence et à certains circuits hydrauliques.

ACEA : E2, API : CG4/SJ, niveau MIL-L2104E / Satisfait également aux exigences constructeurs : MAN : 271, VOLVO : VDS, CATERPILLAR : T02, MTU T1



	2L	5L	20L	60L	205L	Vrac
ELAN SYNTHESIA 5W-40	●				●	●
ELAN TURBO 10W-40	●			●	●	●
ELAN TOURISME 15W-40	●	●		●	●	●
ELAN EXTRA DIESEL 15W-40				●	●	●

Huiles pour boîtes et ponts

Conditionnement

ELAN TRANS EPR 80W-90, 85W-140

Lubrifiant extrême pression hautes performances pour transmissions mécaniques de véhicules de tourisme et industriels fortement sollicités.

API : GL5, MIL-L-2105D / ZF TE-ML 05A, 12A, 16B, 17B : essieux et ponts (sans freins immergés), ZF TE-ML 07A : réducteurs, MAN : 342 en grade 80W90 TYPE N

ELAN TRANS FE 75W-90

Huile extrême pression, très fortement multigrade, hautes performances pour transmissions mécaniques de véhicules de tourisme et ponts 4x4 fortement sollicités.

API : GL5, MT-1 / Satisfait aux exigences constructeurs : MAN 3343 type SL, SCANIA STO 1 : 0

ELAN TRANS FE 75W-80

Lubrifiant extrême pression hautes performances pour transmissions mécaniques de véhicules de tourisme.

→ Adapté aux fortes sollicitations.

→ Facilite le passage des vitesses par temps froid.

API : GL4+

ELAN TRANS EP 80W

Lubrifiant extrême pression pour transmissions mécaniques de véhicules de tourisme et industriels.

API : GL4 / ZF TE-ML 02A, MB page 235.1, MAN 341 type N

ELAN TRANS LS 90

Lubrifiant extrême pression hautes performances pour ponts équipés de différentiels à glissement limité et ponts autobloquants, fortement sollicités.

API : GL5, MIL-L-2105D / FORD ESW M2C 104C pour ponts autobloquants, ZF TE-ML 05C et 12C

ELAN MATIC D3

Fluide pour boîtes de vitesses automatiques, coupleurs hydrauliques et circuits de direction assistée. Répond à la spécification DEXRON® IIIG.

General Motors : niveau DEXRON® IIIG, ALLISON : C4, VOITH G 607, FORD : spécification MERCON, MAN 339 type F

Huiles pour moteurs 2 temps

ELAN 2 TEMPS SYNTH

Huile 100% synthétique de haut niveau pour tous les moteurs 2 temps poussés ou fonctionnant dans des conditions très sévères : motos, scooters des neiges, taille-haies, tronçonneuses, tondeuses à gazon...

→ Utilisable en graissage séparé ou en mélange de 2 à 4% (sauf indications contraires du constructeur).

→ Particulièrement adaptée aux carburants sans plomb.

API TC, JASO-FC, ISO-L-EGD, YAMAHA CE 50S, YAMAHA Y 350M2, HONDA DIO, SUZUKI SX 800 R

ELAN 2 TEMPS SEMI SYNTHÈSE

Huile hautes performances à base de synthèse, pour moteurs de scooters, motos, particulièrement motoculture.

→ Utilisable en graissage séparé ou en mélange de 2 à 3% (sauf indications contraires du constructeur).

→ Pouvoir lubrifiant très élevé.

API TC, JASO-FC SMOKELESS, ISO-L-EGD



	2L	5L	20L	60L	208L	Vrac
ELAN TRANS EPR 80W-90, 85W-140	●		●		●	●
ELAN TRANS FE 75W-90				●		
ELAN TRANS FE 75W-80			●	●		
ELAN TRANS EP 80W					●	
ELAN TRANS LS 90			●			
ELAN MATIC D3		●		●	●	
ELAN 2 TEMPS SYNTH	●		●			
ELAN 2 TEMPS SEMI SYNTHÈSE	●		●	●	●	