



Huiles moteurs

Conditionnement

ELAN TURBO LD 15W-40

Lubrifiant très hautes performances pour les moteurs les plus modernes, tous constructeurs, toutes utilisations.

- Applications les plus exigeantes en respectant les normes Euro 2 et 3.
- Intervalles de vidange allongés.

ACEA : E5/E7, API : CI-4 / Satisfait aux exigences : RVI RLD/RLD-2, MAN 3275, CAT T02, CAT ECF-1, VOLVO VDS 2/3, MACK EOM, CUMMINS 200071/72, SCANIA, DAF, IVECO

ELAN TURBO V.I 15W-40

Lubrifiant de type HPD pour moteurs diesel à très hautes performances, suralimentés ou non.

- Répond à des conditions très sévères d'utilisation avec des espacements de vidange prolongés.
- Conformité aux technologies Euro 2 et 3.

ACEA : E3, API : CH4, MIL-L-2104E / Satisfait aux exigences : MAN 3275, VOLVO VDS-2, MACK : EOM, DAF SHPD, IVECO SHPDO, RENAULT RD, MTU T2

ELAN TURBO SYN 10W-40

Lubrifiant très hautes performances pour moteurs diesel modernes, fortement chargés et suralimentés.

- Facilite les démarrages par temps froid.
- Possède des propriétés anti-usure et détergentes exceptionnelles.

ACEA : E4/E5/E7, API : CF / Satisfait aux exigences : MAN M 3277, VOLVO VDS-2, RENAULT Tracks RXD, MTU Type 3

ELAN EXTRA DIESEL 15W-40

Lubrifiant pour moteurs diesel à très hautes performances, suralimentés ou non.

- Répond à des conditions très sévères d'utilisation.
- Polyvalent : convient également aux moteurs essence et à certains circuits hydrauliques.

ACEA : E2, API : CG4/SJ, niveau MIL-L2104E / Satisfait également aux exigences constructeurs : MAN : 271, VOLVO : VDS, CATERPILLAR : T02, MTU T1

ELAN DIESEL SP 10W, 30W

Lubrifiant monograde pour moteurs diesel, suralimentés ou non, fortement chargés et pour circuits hydrauliques nécessitant une huile moteur.

ACEA : E2, API : CF / Satisfait également aux exigences des constructeurs : CATERPILLAR : T02, MAN 270

Huiles pour transmissions automatiques

ELAN MATIC D3

Fluide pour boîtes de vitesses automatiques, coupleurs hydrauliques et circuits de direction assistée. Répond à la spécification DEXRON® IIIIG.

General Motors : niveau DEXRON® IIIIG, ALLISON : C4, VOITH G 607, FORD : spécification MERCON, MAN 339 type F

Huiles hydrauliques

ELAN HYDRAULIC 32, 46, 68

Lubrifiant hydraulique anti-usure à haut indice de viscosité, destiné à la majorité des circuits hydrauliques.

- Résistance renforcée à l'hydrolyse et à l'altération thermique.

ISO 6743/4 catégorie HV, AFNOR E-48603 catégorie HV, DIN 51524 part 3 catégorie HVL, VICKERS

ELAN HYDRAULIC P

Fluide hydraulique spécialement adapté aux matériels de travaux publics, pompes, moteurs hydrauliques, transmissions hydrauliques et hydrostatiques, vérins...

NF-E-48602 et 48603 catégorie HV, DIN 51524 part 3 catégories HVL

2L 5L 20L 60L 208L Vrac

● ● ●

● ● ●

● ●

● ● ● ● ●

10W

30W

2L 5L 20L 60L 208L Vrac

● ● ●



2L 5L 20L 60L 208L Vrac

32

46

68

● ●

